

SPECIFICATIONS

GLENMOY

Widths:	4.57m, 3.66m, 2.74m, 1.83m & 0.91m (15', 12', 9', 6' & 3')	Largeurs:	4,57m, 3,66m, 2,74m, 1,83m & 0,91m	Breiten:	4,57m, 3,66m, 2,74m, 1,83m & 0,91m
Repeat:	Beige Chisholm & Royal Stewart 46cm (18.11") Straight Match Blackwatch & Robertson 31 cm (12.20") Straight Match Douglas 23cm (9.05") Straight Match Madame Pompadour, Green Vivaldi, Vivaldi & Persian Garden 91cm (35.82") Half Drop Seville, Black Sultan & Red Sultan 91cm (35.82") Straight Match Antique Sunset 80cm (31.49") Straight Match	Raccord:	Beige Chisholm & Royal Stewart 46cm Raccord Droit Blackwatch & Robertson 31cm Raccord Droit Douglas 23cm Raccord Droit Madame Pompadour , Green Vivaldi, Vivaldi & Persian Garden 91cm Raccord Sauté Seville, Black Sultan & Red Sultan 91cm Raccord Droit Antique Sunset 80cm Raccord Droit	Rapport:	Beige Chisholm & Royal Stewart 46cm Seite an Seite Blackwatch & Robertson 31 cm Seite an Seite Douglas 23cm Seite an Seite Madame Pompadour , Green Vivaldi, Vivaldi & Persian Garden 91cm Halb versetzt Seville, Black Sultan & Red Sultan 91cm Seite an Seite Antique Sunset 80cm Seite an Seite
Pile Yarn:	80% Wool (moth resistant) / 20% Nylon	Composition du fil:	80% Laine (résistant aux mites) / 20% Nylon	Polzusammensetzung:	80% Schurwolle (mottenresistent) / 20% Nylon
Total Pile Weight:	1207g/m ² (35.60 oz/yd ²) +/-10%	Poids total de velours:	1207g/m ² +/-10%	Poleinsatzgewicht:	1207g/m ² +/-10%
Pile Height:	7.14mm (0.312")	Hauteur de velours:	7,14mm	Polhöhe:	7,14mm
Pitch:	27.56 per DM (7 per inch)	Serrage chaîne:	27,56 par 10cm	Kettdichte:	27,56 pro 10cm
Rows:	31.50 per DM (8 per inch)	Serrage trame:	31,50 par 10cm	Schussdichte:	31,50 pro 10cm
Suitability:	Heavy Contract	Qualité:	Usage commercial intensif	Qualität:	Starke Anwendung im Objektbereich

Please note:

Carpet should be professionally laid according to BS 5325 ISO13746:2000 using good quality underlay.

A noter:

Toute moquette doit être posée selon la norme BS 5325 ISO 13746:2000 en utilisant une thibaude de bonne qualité.

Bemerkung:

Teppichboden sollte gemäß BS 5325 ISO 13746:2000 mit einer qualitativ hochwertigen Teppich-Unterlage verlegt werden.

EN 14041



ulsterTM
www.ulstercarpets.com