

# SPECIFICATIONS

## YORK WILTON

Widths:	5m, 4m, 3m, 2m & 1m (16'4", 13'1", 9'10", 6'6" & 3'3")	Largeurs:	5m, 4m, 3m, 2m & 1m	Breiten:	5m, 4m, 3m, 2m & 1m
Pile Yarn:	80% Wool (moth resistant) / 20% Nylon	Composition du fil:	80% Laine (résistant aux mites) / 20% Nylon	Polzusammensetzung:	80% Schurwolle (mottenresistent) / 20% Nylon
Total Pile Weight:	1424g/m <sup>2</sup> (42 oz/yd <sup>2</sup> ) +/-10%	Poids total de velours:	1424g/m <sup>2</sup> +/-10%	Poleinsatzgewicht:	1424g/m <sup>2</sup> +/-10%
Pile Height:	6.35mm (0.250")	Hauteur de velours:	6,35mm	Polhöhe:	6,35mm
Pitch:	31.50 per DM (8 per inch)	Serrage chaîne:	31,50 par 10cm	Kettdichte:	34,50 pro 10cm
Rows:	33.46 per DM (8.5 per inch)	Serrage trame:	33,46 par 10cm	Schussdichte:	33,46 pro 10cm
Suitability:	Heavy Contract	Qualité:	Usage commercial intensif	Qualität:	Starke Anwendung im Objektbereich

**Please note:**

Carpet should be professionally laid according to BS 5325 ISO13746:2000 using good quality underlay.


**A noter:**

Toute moquette doit être posée selon la norme BS 5325 ISO 13746:2000 en utilisant une thibaude de bonne qualité.

**Bemerkung:**

Teppichboden sollte gemäß BS 5325 ISO 13746:2000 mit einer qualitativ hochwertigen Teppich-Unterlage verlegt werden.

EN 14041



**ulster**<sup>TM</sup>  
www.ulstercarpets.com